

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,842	0,823
SRSs (shorthanded)*	0,842	0,823

Båt

<i>Båttyp</i>	<i>Varv</i>	<i>Konstruktör/år</i>	<i>Klassning</i>	<i>Klassbåt</i>
606	NN AB	Pelle Pettersson / 1969	R/S	Ja

Skrov

<i>Längd m (SKL)</i>	<i>Bredd m (B)</i>	<i>Motorfabrikat</i>	<i>Effekt HK</i>
6,06	1,89	NN	NN
<i>Deplacement ton (Depl)</i>		<i>Propellertyp</i>	
0,56		Ingen	
<i>Skrovmaterial</i>	<i>Djupgående m (D)</i>	<i>Trapets, max antal personer</i>	<i>Vattenballast liter</i>
Solid GRP	0,9	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
<i>Költyp</i>	<i>Kölmateriäl</i>	<i>Mantåg</i>	<i>Invänding ballast kg</i>
Fenköl med bulb	Järn	Inget	0
<i>Kölvikt ton</i>	<i>Svängköl maxlutning grader</i>		
0,26	FÖRBJUDET		

Rigg

<i>Riggtyp</i>		<i>Mastmaterial</i>	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
<i>Material i stående rigg</i>	<i>Antal par spridare</i>	<i>Backstag/fiol på partialrigg</i>	<i>Svängbart bogspröt</i>
Wire	1	Nej	Nej
<i>Förriangelbas m</i>	<i>Spinnakerbomlängd m</i>	<i>Genn halshornsavstånd m</i>	<i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i>
1,97	2,03	0	
<i>P</i>	<i>E</i>		
7	3		

Storsegel

<i>MHW</i>	<i>MTW</i>	<i>MUW</i>	<i>Segelyta</i>
1,90	1,18	0,66	12,77

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 1

<i>HLU</i>	<i>HLP</i>	<i>HHW</i>	<i>HTW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Typ</i>
5,70	1,97	1,09	0,59	5,97	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 1

<i>SLU</i>	<i>SLE</i>	<i>SFL</i>	<i>SHW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Material</i>	<i>Halsning</i>	<i>Lattor</i>
5,70	5,70	4,00	4,25	19,95	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Ej obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Ej obligatoriskt
Bord	Ej obligatoriskt
Pentry	Ej obligatoriskt
Inredd förpik	Ej obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Detta år en klassbåt, måtten i båtdatabladet är givna som information men klassregeln utgår regler för båttypen

***) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.**