

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>1,061</b>	<b>1,036</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>1,042</b>	<b>1,022</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/är	Klassning	Klassbåt
A 35	Archambault	Joubert/Nivelt / 2005	R/S	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
10,59	3,55	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
4,6	2,1	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Sandwich grp	Bly	FÖRBJUDET	0
Kölvikt ton	Svängköi maxlutning grader	Mantåg	
2	FÖRBJUDET	600 mm	

## Rigg

Riggtyp	Antal par spridare	Mastmaterial	Svängbart bogspröt
Partialrigg, svepta spridare	2	Aluminium	Nej
Material i stående rigg	Spinnakerbomlängd m	Backstag/fiol på partialrigg	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	0	Nej	
Förtriangelbas m	E	Genn halshornsavstånd m	
4,13	4,59	1,36	
P			
13,73			

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,08	1,84	1,06	39,15

## Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
14,00	4,40	2,42	1,23	32,33	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
15,34	14,25	8,39	7,53	94,96	Spinnakerduk i Nylon	På båt eller peke	Nej
15,34	14,25	8,39	7,53	94,96	Spinnakerduk i Nylon	På båt eller peke	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

Denna båt får som standardbåt endast seglas med gennaker

\* ) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.