

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,834	0,812
SRSs (shorthanded)*	0,82	0,802

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Accantus 78	NN AB	Lennart Johansson / 1970	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
7,8	2,7	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
2,1	1,4	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Järn	FÖRBJUDET	0
Kölvikt ton	Svängköi maxlutning grader	Mantåg	
0,86	FÖRBJUDET	450 mm	

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	
Mastadrigg	Aluminium	
Material i stående rigg	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,14	1,04	
P	E	
7,9	2,6	

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,74	1,04	0,60	12,73

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
9,50	4,70	2,35	1,18	22,39	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
9,46	9,46	5,65	5,65	44,54	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
9,46	9,46	5,65	5,65	44,54	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.