

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,79	0,771
SRSs (shorthanded)*	0,778	0,763

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Albin 82	Albin Marin	Per Brohäll / 1975	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,2	2,84	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Propellertyp	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
3,4	Fast propeller	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Mantåg	Invänding ballast kg
Solid GRP	1,2	600 mm	0
Költyp	Kölmateriäl	Svängköl maxlutning grader	
Fenköl	Järn	FÖRBJUDET	
Kölvikt ton			
0,9			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	1,14	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,45	3,45		
P	E		
8,8	3,4		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,28	1,36	0,78	18,69

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,45	5,18	2,59	1,29	27,12	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,26	10,26	6,12	6,12	52,33	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,26	10,26	6,12	6,12	52,33	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.