

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| <i>Undanvindssegel</i> | <i>Med</i>   | <i>Utan</i>  |
| SRS                    | <b>0,898</b> | <b>0,874</b> |
| SRSs (shorthanded)*    | <b>0,888</b> | <b>0,866</b> |

## Båt

|               |             |                             |                  |                 |
|---------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Båttyp</i> | <i>Varv</i> | <i>Konstruktör/år</i>       | <i>Klassning</i> | <i>Klassbåt</i> |
| Antilla 30    | NN AB       | Sparkman&Stephens<br>/ 1970 | C/R              | Nej             |

## Skrov

|                               |                                   |                                    |                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Längd m (SKL)</i>          | <i>Bredd m (B)</i>                | <i>Motorfabrikat</i>               | <i>Effekt HK</i>            |
| 9,09                          | 2,82                              | NN                                 | NN                          |
| <i>Deplacement ton (Depl)</i> |                                   | <i>Propellertyp</i>                |                             |
| 3,9                           |                                   | Folding eller flöjlände            |                             |
| <i>Skrovmaterial</i>          | <i>Djupgående m (D)</i>           | <i>Trapets, max antal personer</i> | <i>Vattenballast liter</i>  |
| Solid GRP                     | 1,66                              | FÖRBJUDET                          | FÖRBJUDET                   |
| <i>Költyp</i>                 | <i>Kölmateriäl</i>                | <i>Mantåg</i>                      | <i>Invänding ballast kg</i> |
| Fenköl                        | Bly                               | 600 mm                             | 0                           |
| <i>Kölvikt ton</i>            | <i>Svängköl maxlutning grader</i> |                                    |                             |
| 1,7                           | FÖRBJUDET                         |                                    |                             |

## Rigg

|                                |                            |                                     |                                  |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Riggtyp</i>                 |                            | <i>Mastmaterial</i>                 |                                  |
| Masteadrigg                    |                            | Aluminium                           |                                  |
| <i>Material i stående rigg</i> | <i>Antal par spridare</i>  | <i>Backstag/fiol på partialrigg</i> | <i>Svängbart bogspröt</i>        |
| Wire                           | 1                          | Nej                                 | Nej                              |
| <i>Förriangelbas m</i>         | <i>Spinnakerbomlängd m</i> | <i>Genn halshornsavstånd m</i>      | <i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i> |
| 3,8                            | 3,8                        | 1,25                                |                                  |
| <i>P</i>                       | <i>E</i>                   |                                     |                                  |
| 10                             | 3                          |                                     |                                  |

## Storsegel

|            |            |            |                 |
|------------|------------|------------|-----------------|
| <i>MHW</i> | <i>MTW</i> | <i>MUW</i> | <i>Segelyta</i> |
| 2,01       | 1,20       | 0,69       | 18,54           |

## Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

|            |            |            |            |                 |                  |
|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| <i>HLU</i> | <i>HLP</i> | <i>HHW</i> | <i>HTW</i> | <i>Segelyta</i> | <i>Typ</i>       |
| 11,70      | 5,70       | 2,85       | 1,43       | 33,43           | Fock eller Genua |

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

|            |            |            |            |                 |                      |                 |               |
|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| <i>SLU</i> | <i>SLE</i> | <i>SFL</i> | <i>SHW</i> | <i>Segelyta</i> | <i>Material</i>      | <i>Halsning</i> | <i>Lattor</i> |
| 11,55      | 11,55      | 6,84       | 6,84       | 65,84           | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej           |
| 11,55      | 11,55      | 6,84       | 6,84       | 65,84           | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej           |

## Utrustning

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nedgångsluckor           | Obligatoriskt    |
| Dynor                    | Obligatoriskt    |
| Toalett                  | Obligatoriskt    |
| Batteri                  | Obligatoriskt    |
| Bord                     | Obligatoriskt    |
| Pentry                   | Obligatoriskt    |
| Inredd förpik            | Obligatoriskt    |
| Rullfocksystem ovan däck | Ej obligatoriskt |

## Kommentar

C

\* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.