

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,87	0,852
SRSs (shorthanded)*	0,857	0,842

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Aphrodite 25 bly	NN AB	Carl Beyer / 1978	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
7,6	2,85	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
2,05		Folding eller flöjlande	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	1,55	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	450 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
0,68	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Ja	Nej
Förriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,9	2,9	0,96	
P	E		
9,2	2,9		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,94	1,16	0,67	16,51

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
8,70	4,35	2,17	1,09	18,96	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
8,53	8,53	5,22	5,22	37,11	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
8,53	8,53	5,22	5,22	37,11	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.