

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,869	0,846
SRSs (shorthanded)*	0,853	0,834

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Arabesque 26	NN AB	Harry Becker / 1970	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
7,97	2,65	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Trapets, max antal personer
2,1	1,31	Ingen	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Mantåg	Vattenballast liter
Solid GRP	Bly	450 mm	FÖRBJUDET
Költyp	Svängköl maxlutning grader	Invänding ballast kg	0
Fenköl	FÖRBJUDET		
Kölvikt ton			
1,2			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	1,06	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,21	3,4		
P	E		
9	2,4		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,61	0,96	0,55	13,31

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,45	5,10	2,55	1,27	26,70	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,21	10,21	6,10	6,10	51,90	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,21	10,21	6,10	6,10	51,90	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.