

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,901</b>	<b>0,874</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,888</b>	<b>0,864</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Arabesque 30	NN AB	Harry Becker / 1973	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,1	3,18	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
3,7	1,48	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Bly	FÖRBJUDET	0
Kölvikt ton	Svängkölv maxlutning grader	Mantå	
1,65	FÖRBJUDET	600 mm	

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	1,16	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,5	3,95		
P	E		
9,94	2,65		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,78	1,06	0,61	16,25

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,60	5,96	2,98	1,49	34,64	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,55	11,55	7,10	7,10	68,34	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,55	11,55	7,10	7,10	68,34	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

C

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.