

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,168	1,141
SRSs (shorthanded)*	1,16	1,136

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Arcona 430 djup kol	Arcona Yachts	S. Qviberg / 2009	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
13,14	3,95	Yanmar 4JH4AE	??
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
9,2	2,55	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Sandwich grp	Bly	FÖRBJUDET	0
Költyp	Svängköl maxlutning grader	Mantåg	
Fenköl med bulb	FÖRBJUDET	600 mm	
Kölvikt ton			
3,6			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,92	5	0	
P	E		
17,2	6		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,90	2,25	1,38	62,82

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
17,50	7,35	3,70	1,87	64,69	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
18,30	16,50	8,88	8,88	128,76	Spinnakerduk i Nylon	På båt eller peke	Nej
17,50	17,50	8,90	9,00	130,96	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Denna båt får som standardbåt seglas med gennaker eller spinnaker i samma segling

***) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.**