

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,813	0,792
SRSs (shorthanded)*	0,802	0,785

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Becker 22	NN AB	Harry Becker / 1975	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
6,6	2,35	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Trapets, max antal personer
1,25	1,1	Ingen	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Mantåg	Vattenballast liter
Solid GRP	Bly	Inget	FÖRBJUDET
Kölvikt ton	Svängköi maxlutning grader	Invänding ballast kg	0
0,6	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	0,87	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
2,65	2,65		
P	E		
7,2	2,2		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,47	0,88	0,51	9,79

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
8,06	3,97	1,99	0,99	16,06	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
8,18	8,18	4,77	4,77	32,52	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
8,18	8,18	4,77	4,77	32,52	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Ej obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.