

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,839	0,818
SRSs (shorthanded)*	0,825	0,807

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Becker 27	NN AB	Harry Becker / 1973	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,12	2,74	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
2,31	1,43	Folding eller flöjlände	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Bly	FÖRBJUDET	0
Költyp	Svängköl maxlutning grader	Mantåg	
Fenköl	FÖRBJUDET	450 mm	
Kölvikt ton			
1			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	1,06	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,2	3,2		
P	E		
8,72	2,6		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,74	1,04	0,60	14,01

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,12	4,80	2,40	1,20	24,35	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,00	10,00	5,76	5,76	48,00	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,00	10,00	5,76	5,76	48,00	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.