

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,905	0,884
SRSs (shorthanded)*	0,903	0,883

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Botnia 6	NN AB	Matti Pulli / 1970	C/R LS	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
10,5	2,3	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
3,7		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,66	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	450 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,7	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Masteadrigg		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,47	3,47	1,15	
P	E		
9,67	2,85		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,91	1,14	0,66	17,04

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,53	5,45	2,73	1,36	28,77	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,39	11,39	5,46	5,46	51,82	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,39	11,39	5,46	5,46	51,82	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.