

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,899</b>	<b>0,875</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,885</b>	<b>0,865</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Carter 30	NN AB	Dick Carter / 1973	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,1	3,08	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
3,7		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,52	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,35	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Masteadrigg		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,76	3,76	1,24	
P	E		
9,9	2,95		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,98	1,18	0,68	18,07

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,60	5,64	2,82	1,41	32,78	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,50	11,50	6,77	6,77	64,88	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,50	11,50	6,77	6,77	64,88	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

C

\* ) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.