

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,053	1,022
SRSs (shorthanded)*	1,051	1,022

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Cayenne Int	NN AB	Håkan Södergren / 1982	R/S LS	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
12,55	2,7	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
6,85		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	1,95	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
2,96	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Partialrigg, raka spridare		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Ja	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,68	4,6	1,54	
P	E		
14,5	5		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,35	2,00	1,15	45,04

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
13,35	6,90	3,45	1,73	46,15	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
13,15	13,15	10,60	10,60	116,16	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
13,15	13,15	10,60	10,60	116,16	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.