

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,889	0,857
SRSs (shorthanded)*	0,879	0,852

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Comfort 26	NN AB	K Albinsson / 1979	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8	2,3	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
1,5		Ingen	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,35	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	Inget	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
0,72	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,21	2,6	0,73	
P	E		
9	2,7		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,81	1,08	0,62	15,02

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
7,95	3,60	1,80	0,90	14,36	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
8,20	8,20	5,90	5,90	40,32	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
8,20	8,20	5,90	5,90	40,32	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.