

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>1,043</b>	<b>1,023</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>1,031</b>	<b>1,015</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Comfortina 39 Cr	NN AB	K Albinsson / 1984	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,9	3,85	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
7		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	2,1	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
2,8	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Partialrigg, raka spridare		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Ja	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,25	4,25	1,4	
P	E		
15,5	5,25		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,52	2,10	1,21	50,54

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
14,10	6,37	3,19	1,59	45,01	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
14,07	14,07	7,65	7,65	89,70	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
14,07	14,07	7,65	7,65	89,70	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.