

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>1,001</b>	<b>0,976</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,993</b>	<b>0,971</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Conqubin 38 Cr	NN AB	Harry Becker / 1978	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,4	3	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
5		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	1,7	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
2,3	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, raka spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Ja	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,9	3,9	1,29	
P	E		
14	3,85		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,58	1,54	0,89	33,25

## Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
13,30	5,90	2,95	1,48	39,33	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
12,60	12,60	7,80	7,80	81,90	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
12,60	12,60	7,80	7,80	81,90	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\* ) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.