

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>1,081</b>	<b>1,059</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>1,07</b>	<b>1,052</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Dehler 39 JV	NN AB	NN / 1999	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,79	3,78	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
7,6		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	1,98	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl med bulb	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
2	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,45	4,45	1,47	
P	E		
14,9	5,5		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,69	2,20	1,26	51,07

## Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
15,70	6,60	3,30	1,65	51,90	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
15,40	15,40	8,00	8,00	102,67	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
15,40	15,40	8,00	8,00	102,67	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\* ) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.