

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,859	0,837
SRSs (shorthanded)*	0,846	0,828

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Dixie MH	NN AB	Bernt Andersson / 1976	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,27	2,82	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
2,3		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,45	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	450 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
0,85	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Masteaddrigg		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halsornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3	3	0,99	
P	E		
8,2	2,48		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,66	0,99	0,57	12,56

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
9,70	4,50	2,25	1,13	21,89	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
9,55	9,55	5,40	5,40	42,98	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
9,55	9,55	5,40	5,40	42,98	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.