

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,965	0,934
SRSs (shorthanded)*	0,95	0,924

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Dominant 95	NN AB	G&G Edwardsson / 1975	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,5	2,8	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
2,9		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,85	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl med bulb	Järn	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,3	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Ja	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,75	3,8	1,24	
P	E		
10,5	3,1		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,08	1,24	0,71	20,12

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,30	5,60	2,80	1,40	28,90	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,70	10,70	7,70	7,70	68,66	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,70	10,70	7,70	7,70	68,66	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.