

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,854	0,833
SRSs (shorthanded)*	0,842	0,824

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Dufour 2800	NN AB	B. E. Dufour / 1975	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,25	2,93	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
2,94	1,5	Folding eller flöjlande	FÖRBUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Järn	FÖRBUDET	0
Kölvikt ton	Svängkölv maxlutning grader	Mantåg	
0,9	FÖRBUDET	600 mm	

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	1,1	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,33	3,33		
P	E		
8,55	2,9		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,94	1,16	0,67	15,39

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,25	5,00	2,50	1,25	25,69	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,00	10,00	6,00	6,00	50,00	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,00	10,00	6,00	6,00	50,00	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.