

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,851	0,83
SRSs (shorthanded)*	0,838	0,82

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Facil 26 MH	NN AB	Tommy Ståhl / 1976	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
7,8	2,75	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
2,1	1,42	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Bly	FÖRBJUDET	0
Kölvikt ton	Svängköi maxlutning grader	Mantåg	
0,93	FÖRBJUDET	450 mm	

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	0,97	
Förriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
2,95	2,95		
P	E		
8,6	2,4		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,61	0,96	0,55	12,74

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
9,80	4,43	2,21	1,11	21,75	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
9,72	9,72	5,31	5,31	43,01	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
9,72	9,72	5,31	5,31	43,01	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.