

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,942	0,911
SRSs (shorthanded)*	0,926	0,899

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Facil 30 jaern	NN AB	Tommy Ståhl / 1982	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,2	3	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
3,4		Folding eller flöjlande	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	1,7	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,4	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, raka spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Ja	Nej
Förriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,15	3,15	1,04	
P	E		
12	3,6		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,41	1,44	0,83	26,7

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,10	4,73	2,37	1,18	26,33	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,80	10,80	7,80	7,80	70,20	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,80	10,80	7,80	7,80	70,20	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.