

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,857</b>	<b>0,84</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,843</b>	<b>0,83</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Finnflyer 27	NN AB	Eivind Still / 1978	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,2	2,8	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
2,1		Folding eller flöjlande	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,4	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	450 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
0,8	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,8	2,8	0,92	
P	E		
8,8	3,2		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,14	1,28	0,74	17,53

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
8,50	4,20	2,10	1,05	17,90	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
8,32	8,32	5,04	5,04	34,94	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
8,32	8,32	5,04	5,04	34,94	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\* ) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.