

| Undanvindssegel     | Med          | Utan         |
|---------------------|--------------|--------------|
| SRS                 | <b>1,047</b> | <b>1,026</b> |
| SRSs (shorthanded)* | <b>1,036</b> | <b>1,019</b> |

## Båt

| Båttyp      | Varv  | Konstruktör/år         | Klassning | Klassbåt |
|-------------|-------|------------------------|-----------|----------|
| Finngulf 39 | NN AB | Håkan Södergren / 1985 | C/R       | Nej      |

## Skrov

| Längd m (SKL)          | Bredd m (B)                | Motorfabrikat               | Effekt HK            |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 11,97                  | 3,54                       | NN                          | NN                   |
| Deplacement ton (Depl) | Djupgående m (D)           | Propellertyp                | Vattenballast liter  |
| 6,5                    | 1,95                       | Folding eller flöjlände     | FÖRBJUDET            |
| Skrovmaterial          | Kölmateriäl                | Trapets, max antal personer | Invänding ballast kg |
| Sandwich grp           | Bly                        | FÖRBJUDET                   | 0                    |
| Költyp                 | Svängköl maxlutning grader | Mantåg                      |                      |
| Fenköl                 | FÖRBJUDET                  | 600 mm                      |                      |
| Kölvikt ton            |                            |                             |                      |
| 2,75                   |                            |                             |                      |

## Rigg

| Riggtyp                    | Mastmaterial                 |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Partialrigg, raka spridare | Aluminium                    |                           |
| Material i stående rigg    | Backstag/fiol på partialrigg | Svängbart bogspröt        |
| Wire                       | Ja                           | Nej                       |
| Förtriangelbas m           | Genn halshornsavstånd m      | Spinnakerfallhöjd (ISP) m |
| 4,3                        | 1,42                         |                           |
| P                          | E                            |                           |
| 15,5                       | 5                            |                           |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Segelyta |
|------|------|------|----------|
| 3,35 | 2,00 | 1,15 | 48,02    |

## Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

| HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Segelyta | Typ              |
|-------|------|------|------|----------|------------------|
| 14,20 | 6,45 | 3,23 | 1,61 | 45,90    | Fock eller Genua |

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Segelyta | Material             | Halsning        | Lattor |
|-------|-------|------|------|----------|----------------------|-----------------|--------|
| 14,10 | 14,10 | 7,74 | 7,74 | 90,95    | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej    |
| 14,10 | 14,10 | 7,74 | 7,74 | 90,95    | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej    |

## Utrustning

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nedgångsluckor           | Obligatoriskt    |
| Dynor                    | Obligatoriskt    |
| Toalett                  | Obligatoriskt    |
| Batteri                  | Obligatoriskt    |
| Bord                     | Obligatoriskt    |
| Pentry                   | Obligatoriskt    |
| Inredd förpik            | Obligatoriskt    |
| Rullfocksystem ovan däck | Ej obligatoriskt |

## Kommentar

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.