

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,863	0,843
SRSs (shorthanded)*	0,847	0,831

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
First 25 MH	NN AB	Finot / 1981	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
7,5	2,8	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Propellertyp	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
1,8	Ingen	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Mantåg	Invänding ballast kg
Solid GRP	1,3	450 mm	0
Költyp	Kölmateriäl	Svängköl maxlutning grader	
Fenköl	Järn	FÖRBJUDET	
Kölvikt ton			
0,7			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Antal par spridare	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	1	Nej
Material i stående rigg	Backstag/fiol på partialrigg	Spinnakerbomlängd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	Nej	3,18	
Förtriangelbas m	Genn halshornsavstånd m	E	
3,18	1,05	2,7	
P			
8,02			

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,81	1,08	0,62	13,44

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
9,72	4,83	2,42	1,21	23,55	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
9,56	9,56	5,72	5,72	45,57	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
9,56	9,56	5,72	5,72	45,57	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.