

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,984	0,963
SRSs (shorthanded)*	0,968	0,95

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
First 31.7 HR	NN AB	Finot / 1998	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,5	3,23	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Propellertyp	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
3,75	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Mantåg	Invänding ballast kg
Solid GRP	1,92	600 mm	0
Költyp	Kölmateriäl	Svängköl maxlutning grader	
Fenköl med bulb	Järn	FÖRBJUDET	
Kölvikt ton			
1,05			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	2	1,16	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,5	3,5		
P	E		
11,2	3,9		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,61	1,56	0,90	27,14

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
12,20	5,25	2,63	1,31	32,11	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
12,12	12,12	6,30	6,30	63,63	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
12,12	12,12	6,30	6,30	63,63	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullflocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

A

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.