

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,04	1,006
SRSs (shorthanded)*	1,022	0,994

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
First 34.7	NN AB	Farr Y/D / 2003	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,99	3,37	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Propellertyp	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
4,7	Folding eller flöjlände	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Mantåg	Invänding ballast kg
Solid GRP	2	600 mm	0
Költyp	Kölmateriäl	Svängköi maxlutning grader	
Fenköl med bulb	Bly	FÖRBJUDET	
Kölvikt ton			
1,7			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	2	1,22	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,7	3,7		
P	E		
12,8	4,49		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,01	1,80	1,03	35,74

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
13,50	5,51	2,75	1,38	37,26	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
14,65	14,65	7,80	7,80	95,23	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
14,65	14,65	7,80	7,80	95,23	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

A

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.