

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,051	1,03
SRSs (shorthanded)*	1,037	1,019

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
First 36.7	NN AB	Farr Y/D / 2002	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
10,64	3,45	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
5,5		Folding eller flöjlande	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	2,2	FÖRBUDET	FÖRBUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl med bulb	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,75	FÖRBUDET		

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4	4	1,32	
P	E		
13,85	4,75		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,18	1,90	1,09	40,84

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
14,35	6,00	3,00	1,50	43,14	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
14,00	14,00	7,30	7,30	85,17	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
14,00	14,00	7,30	7,30	85,17	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

A

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.