

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,077	1,056
SRSs (shorthanded)*	1,064	1,047

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
First 40.7 grund kol	NN AB	Farr Y/D / 1997	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,99	3,75	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
7		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,93	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl med bulb	Järn	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
2,76	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,41	4,41	1,46	
P	E		
15,29	5,4		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,62	2,16	1,24	51,35

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
15,90	6,60	3,30	1,65	52,57	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
15,52	15,52	7,94	7,94	102,69	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
15,52	15,52	7,94	7,94	102,69	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

A

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.