

| Undanvindssegel     | Med          | Utan         |
|---------------------|--------------|--------------|
| SRS                 | <b>0,878</b> | <b>0,853</b> |
| SRSs (shorthanded)* | <b>0,868</b> | <b>0,846</b> |

## Båt

| Båttyp | Varv  | Konstruktör/år     | Klassning | Klassbåt |
|--------|-------|--------------------|-----------|----------|
| Grinde | NN AB | Peter Bruun / 1974 | C/R       | Nej      |

## Skrov

| Längd m (SKL)          | Bredd m (B)                | Motorfabrikat               | Effekt HK            |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 8,2                    | 3,12                       | NN                          | NN                   |
| Deplacement ton (Depl) |                            | Propellertyp                |                      |
| 4                      |                            | Folding eller flöjlande     |                      |
| Skrovmaterial          | Djupgående m (D)           | Trapets, max antal personer | Vattenballast liter  |
| Solid GRP              | 1,7                        | FÖRBJUDET                   | FÖRBJUDET            |
| Költyp                 | Kölmateriäl                | Mantåg                      | Invänding ballast kg |
| Fenköl                 | Järn                       | 600 mm                      | 0                    |
| Kölvikt ton            | Svängköl maxlutning grader |                             |                      |
| 1,6                    | FÖRBJUDET                  |                             |                      |

## Rigg

| Riggtyp                 |                     | Mastmaterial                 |                           |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| Masteadrigg             |                     | Aluminium                    |                           |
| Material i stående rigg | Antal par spridare  | Backstag/fiol på partialrigg | Svängbart bogspröt        |
| Wire                    | 1                   | Nej                          | Nej                       |
| Förtriangelbas m        | Spinnakerbomlängd m | Genn halshornsavstånd m      | Spinnakerfallhöjd (ISP) m |
| 3,7                     | 3,7                 | 1,22                         |                           |
| P                       | E                   |                              |                           |
| 10                      | 3                   |                              |                           |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Segelyta |
|------|------|------|----------|
| 1,96 | 1,16 | 0,69 | 18,28    |

## Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

| HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Segelyta | Typ              |
|-------|------|------|------|----------|------------------|
| 11,22 | 5,55 | 2,58 | 1,25 | 30,12    | Fock eller Genua |

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Segelyta | Material             | Halsning        | Lattor |
|-------|-------|------|------|----------|----------------------|-----------------|--------|
| 11,22 | 11,22 | 6,66 | 6,66 | 62,27    | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej    |
| 11,22 | 11,22 | 6,66 | 6,66 | 62,27    | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej    |

## Utrustning

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nedgångsluckor           | Obligatoriskt    |
| Dynor                    | Obligatoriskt    |
| Toalett                  | Obligatoriskt    |
| Batteri                  | Obligatoriskt    |
| Bord                     | Obligatoriskt    |
| Pentry                   | Obligatoriskt    |
| Inredd förpik            | Obligatoriskt    |
| Rullfocksystem ovan däck | Ej obligatoriskt |

## Kommentar

Segelmått från dansk klassregel

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.