

<i>Undanvindssegl</i>	<i>Med</i>	<i>Utan</i>
<i>SRS</i>	0,989	0,967
<i>SRSs (shorthanded)*</i>	0,98	0,961

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Guyline 105	NN AB	Guy Christer Lönngren / 1984	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
10,5	3	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
5		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	2,35	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriel	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1.4	FÖRBJUDET		

Rigg

<i>Riggtyp</i>		<i>Mastmaterial</i>	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
<i>Material i stående rigg</i>	<i>Antal par spridare</i>	<i>Backstag/fiol på partialrigg</i>	<i>Svängbart bogspröt</i>
Wire	2	Ja	Nej
<i>Förtriangelbas m</i>	<i>Spinnakerbomlängd m</i>	<i>Genn halshornsavstånd m</i>	<i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i>
3,7	3,7	1,22	
<i>P</i>	<i>E</i>		
13,3	4,4		

Storsegel

<i>MHW</i>	<i>MTW</i>	<i>MUW</i>	<i>Segelyta</i>
2,95	1,76	1,01	36,3

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

<i>HLU</i>	<i>HLP</i>	<i>HHW</i>	<i>HTW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Typ</i>
12,00	5,40	2,70	1,35	32,47	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,80	11,80	7,00	7,00	68,83	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,80	11,80	7,00	7,00	68,83	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullföcksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

***) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.**