

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,942	0,917
SRSs (shorthanded)*	0,935	0,912

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
H 35	NN AB	Hans Groop / 1979	C/R LS	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
10,5	2,6	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
3,5	1,5	Folding eller flöjlände	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriel	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Bly	FÖRBJUDET	0
Költyp	Svängköl maxlutning grader	Mantåg	
Fenköl	FÖRBJUDET	600 mm	
Kölvikt ton			
1,52			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium
Material i stående rigg	Backstag/fiol på partialrigg
Wire	Ja
Förriangelbas m	Genn halshornsavstånd m
3,5	1,16
P	Svängbart bogspröt
11	Nej
	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Antal par spridare	
1	
Spinnakerbomlängd m	
3,5	
E	
3,4	

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,28	1,36	0,78	23,14

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,00	5,60	2,80	1,40	28,06	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,00	10,00	7,50	7,50	62,50	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,00	10,00	7,50	7,50	62,50	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.