

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,908</b>	<b>0,885</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,906</b>	<b>0,884</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
HR 352 LR	NN AB	Olle Enderlein / 1978	Cr.	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
10,54	3,38	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
8		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,63	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
3	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Masteadrigg		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,05	4,05	1,34	
P	E		
11,8	4,2		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,81	1,68	0,97	30,82

## Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
12,90	6,10	3,05	1,52	39,41	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
12,95	12,95	7,30	7,30	78,78	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
12,95	12,95	7,30	7,30	78,78	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.