

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,95	0,926
SRSs (shorthanded)*	0,939	0,919

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Hallberg-Rassy 310	Hallberg-Rassy Varvs AB	Germán Frers / 2009	Cr.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,42	3,18	Yanmar 3YM20C	22
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
4,35		Folding eller flöjlande	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	1,8	FÖRBUDET	FÖRBUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl med bulb	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,68	FÖRBUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,52	0	0,55	
P	E		
11,1	4		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,42	1,39	0,78	25,64

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 1

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,52	4,20	2,10	1,05	24,26	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 1

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
13,05	12,18	6,37	6,38	67,05	Spinnakerduk i Nylon	På båt eller peke	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Denna båt får som standardbåt endast seglas med gennaker

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.