

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,03	0,998
SRSs (shorthanded)*	1,021	0,992

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Hanse 370	NN AB	Judel/Vrolijk / 2006	Cr.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,25	3,75	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
7,4	1,95	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Sandwich grp	Järn	FÖRBJUDET	0
Kölvikt ton	Svängköi maxlutning grader	Mantåg	
2,28	FÖRBJUDET	600 mm	

Rigg

Riggtyp	Antal par spridare	Mastmaterial	Svängbart bogspröt
Partialrigg, svepta spridare	2	Aluminium	Nej
Material i stående rigg	Spinnakerbomlängd m	Backstag/fiol på partialrigg	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	4,15	Ja	
Förriangelbas m	E	Genn halshornsavstånd m	
14,44	5,15	1,37	

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,45	2,06	1,18	46,24

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
15,30	3,61	1,99	1,01	29,03	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
15,00	15,00	7,70	7,70	96,25	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
15,00	15,00	7,70	7,70	96,25	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.