

| Undanvindssegel     | Med          | Utan         |
|---------------------|--------------|--------------|
| SRS                 | <b>1,038</b> | <b>1,006</b> |
| SRSs (shorthanded)* | <b>1,027</b> | <b>0,999</b> |

## Båt

| Båttyp     | Varv  | Konstruktör/år       | Klassning | Klassbåt |
|------------|-------|----------------------|-----------|----------|
| Hanse 370e | NN AB | Judel/Vrolijk / 2006 | Cr.       | Nej      |

## Skrov

| Längd m (SKL)          | Bredd m (B)                | Motorfabrikat               | Effekt HK            |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 11,25                  | 3,75                       | NN                          | NN                   |
| Deplacement ton (Depl) | Djupgående m (D)           | Propellertyp                | Vattenballast liter  |
| 7                      | 2                          | Folding eller flöjlände     | FÖRBJUDET            |
| Skrovmaterial          | Kölmateriäl                | Trapets, max antal personer | Invänding ballast kg |
| Sandwich grp           | Järn                       | FÖRBJUDET                   | 0                    |
| Költyp                 | Svängköl maxlutning grader | Mantåg                      |                      |
| Fenköl med bulb        | FÖRBJUDET                  | 600 mm                      |                      |
| Kölvikt ton            |                            |                             |                      |
| 2,28                   |                            |                             |                      |

## Rigg

| Riggtyp                      | Mastmaterial        | Backstag/fiol på partialrigg | Svängbart bogspröt        |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| Partialrigg, svepta spridare | Aluminium           | Ja                           | Nej                       |
| Material i stående rigg      | Antal par spridare  | Genn halshornsavstånd m      | Spinnakerfallhöjd (ISP) m |
| Wire                         | 2                   | 1,37                         |                           |
| Förtriangelbas m             | Spinnakerbomlängd m |                              |                           |
| 4,15                         | 4,15                |                              |                           |
| P                            | E                   |                              |                           |
| 14,44                        | 5,15                |                              |                           |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Segelyta |
|------|------|------|----------|
| 3,45 | 2,06 | 1,18 | 46,24    |

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

| HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Segelyta | Typ              |
|-------|------|------|------|----------|------------------|
| 15,30 | 3,61 | 1,99 | 1,01 | 29,03    | Fock eller Genua |

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Segelyta | Material             | Halsning        | Lattor |
|-------|-------|------|------|----------|----------------------|-----------------|--------|
| 15,00 | 15,00 | 7,70 | 7,70 | 96,25    | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej    |
| 15,00 | 15,00 | 7,70 | 7,70 | 96,25    | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej    |

## Utrustning

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Nedgångsluckor            | Obligatoriskt    |
| Dynor                     | Obligatoriskt    |
| Toalett                   | Obligatoriskt    |
| Batteri                   | Obligatoriskt    |
| Bord                      | Obligatoriskt    |
| Pentry                    | Obligatoriskt    |
| Inredd förpik             | Obligatoriskt    |
| Rullfocksystern ovan däck | Ej obligatoriskt |

## Kommentar

B

\* ) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.