

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Undanvindssegel | Med | Utan |
| SRS | 1,003 | 0,974 |
| SRSs (shorthanded)* | 0,987 | 0,963 |

Båt

| | | | | |
|---------------|-------------|--|------------------|-----------------|
| <i>Båttyp</i> | <i>Varv</i> | <i>Konstruktör/år</i> | <i>Klassning</i> | <i>Klassbåt</i> |
| Hansson 31 | NN AB | Gösta Edvardsson/Erik Hansson / 2000 | R/S | Nej |

Skrov

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Längd m (SKL)</i> | <i>Bredd m (B)</i> | <i>Motorfabrikat</i> | <i>Effekt HK</i> |
| 9,6 | 2,8 | NN | NN |
| <i>Deplacement ton (Depl)</i> | | <i>Propellertyp</i> | |
| 3,2 | | Folding eller flöjlände | |
| <i>Skrovmaterial</i> | <i>Djupgående m (D)</i> | <i>Trapets, max antal personer</i> | <i>Vattenballast liter</i> |
| Sandwich grp | 1,8 | FÖRBJUDET | FÖRBJUDET |
| <i>Költyp</i> | <i>Kölmateriäl</i> | <i>Mantåg</i> | <i>Invänding ballast kg</i> |
| Fenköl med bulb | Bly | 600 mm | 0 |
| <i>Kölvikt ton</i> | <i>Svängköl maxlutning grader</i> | | |
| 1,25 | FÖRBJUDET | | |

Rigg

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Riggtyp</i> | | <i>Mastmaterial</i> | |
| Partialrigg, svepta spridare | | Aluminium | |
| <i>Material i stående rigg</i> | <i>Antal par spridare</i> | <i>Backstag/fiol på partialrigg</i> | <i>Svängbart bogspröt</i> |
| Wire | 2 | Nej | Nej |
| <i>Förtriangelbas m</i> | <i>Spinnakerbomlängd m</i> | <i>Genn halshornsavstånd m</i> | <i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i> |
| 3,58 | 3,58 | 1,18 | |
| <i>P</i> | <i>E</i> | | |
| 12 | 3,7 | | |

Storsegel

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|
| <i>MHW</i> | <i>MTW</i> | <i>MUW</i> | <i>Segelyta</i> |
| 2,48 | 1,48 | 0,85 | 27,47 |

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| <i>HLU</i> | <i>HLP</i> | <i>HHW</i> | <i>HTW</i> | <i>Segelyta</i> | <i>Typ</i> |
| 12,20 | 5,40 | 2,70 | 1,35 | 33,01 | Fock eller Genua |

Flygande försegel Max antal ombord : 2

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| <i>SLU</i> | <i>SLE</i> | <i>SFL</i> | <i>SHW</i> | <i>Segelyta</i> | <i>Material</i> | <i>Halsning</i> | <i>Lattor</i> |
| 11,90 | 11,90 | 7,70 | 7,70 | 76,36 | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej |
| 11,90 | 11,90 | 7,70 | 7,70 | 76,36 | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej |

Utrustning

| | |
|--------------------------|------------------|
| Nedgångsluckor | Obligatoriskt |
| Dynor | Obligatoriskt |
| Toalett | Obligatoriskt |
| Batteri | Obligatoriskt |
| Bord | Obligatoriskt |
| Pentry | Obligatoriskt |
| Inredd förpik | Obligatoriskt |
| Rullfocksystem ovan däck | Ej obligatoriskt |

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.