

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,877</b>	<b>0,853</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,871</b>	<b>0,849</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/är	Klassning	Klassbåt
Harmony 31	NN AB	van der Stadt / 1965	C/R Cl.	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,5	2,8	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
4,8	1,43	Folding eller flöjlände	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Bly	FÖRBJUDET	0
Kölvikt ton	Svängköi maxlutning grader	Mantåg	
2	FÖRBJUDET	600 mm	

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	1,24	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,75	3,75		
P	E		
9,85	3,4		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,28	1,36	0,78	20,81

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,70	5,63	2,81	1,41	32,99	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,63	11,63	6,75	6,75	65,42	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,63	11,63	6,75	6,75	65,42	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

C

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.