

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,075	1,053
SRSs (shorthanded)*	1,057	1,038

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
IMX 38	X-Yachts	Niels Jeppesen / 1992	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,37	3,7	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
5,5	2,09	Folding eller flöjlande	FÖRBUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Sandwich grp	Bly	FÖRBUDET	0
Költyp	Svängköl maxlutning grader	Mantåg	
Fenköl med bulb	FÖRBUDET	600 mm	
Kölvikt ton			
1,96			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	
Mastadrigg	Aluminium	
Material i stående rigg	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	Nej	Nej
Förriangelbas m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,4	1,45	
P	E	
13,35	4,9	

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,28	1,96	1,13	40,74

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
15,85	6,60	3,30	1,65	52,40	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
15,40	15,40	7,92	7,92	101,64	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
15,40	15,40	7,92	7,92	101,64	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.