

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,133	1,109
SRSs (shorthanded)*	1,118	1,099

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/är	Klassning	Klassbåt
IMX 40	X-Yachts	Niels Jeppesen / 2000	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
12,1	3,8	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
6,83	2,45	Folding eller flöjlände	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölvikt ton	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Sandwich grp	Fenköl med bulb	FÖRBJUDET	0
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Svängbart bogspröt
Fenköl med bulb	Bly	600 mm	Nej
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader	Spinnakerfallhöjd (ISP) m	
2,8	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Partialrigg, svepta spridare	Kolfiber		Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Rod	3 eller fler	1,49	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
4,5	4,5		
P	E		
15,2	5,5		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,69	2,20	1,26	52,05

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
16,55	6,75	3,38	1,69	55,99	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
15,83	15,83	8,42	8,42	111,07	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
15,83	15,83	8,42	8,42	111,07	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.