

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,788	0,779
SRSs (shorthanded)*	0,779	0,773

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
IW 23	NN AB	IW / 1965	C/R Cl.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
6,85	2,25	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
1,5		Ingen	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,1	FÖRBUDET	FÖRBUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	Inget	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
0,63	FÖRBUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Masteadrigg		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,1	2,4	0,69	
P	E		
7,4	2,6		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,74	1,04	0,60	11,96

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
8,60	4,10	2,05	1,02	17,67	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
8,25	8,25	3,60	3,60	24,75	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
8,25	8,25	3,60	3,60	24,75	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Ej obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.