

<i>Undanvindssegl</i>	<i>Med</i>	<i>Utan</i>
<i>SRS</i>	0,922	0,894
<i>SRSs (shorthanded)*</i>	0,902	0,88

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Impala 27	NN AB	Biörn Jensen / 1978	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,35	3,1	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
2,4		Folding eller flöjlande	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,6	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invändig ballast kg
Fenköl	Järn	450 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1	FÖRBJUDET		

Rigg

<i>Riggtyp</i>		<i>Mastmaterial</i>	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
<i>Material i stående rigg</i>	<i>Antal par spridare</i>	<i>Backstag/fiol på partialrigg</i>	<i>Svängbart bogspröt</i>
Wire	1	Nej	Nej
<i>Förtriangelbas m</i>	<i>Spinnakerbomlängd m</i>	<i>Genn halshornsavstånd m</i>	<i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i>
3,4	3,4	1,12	
<i>P</i>	<i>E</i>		
10,6	3,5		

Storsegel

<i>MHW</i>	<i>MTW</i>	<i>MUW</i>	<i>Segelyta</i>
2,35	1,40	0,81	23,04

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

<i>HLU</i>	<i>HLP</i>	<i>HHW</i>	<i>HTW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Typ</i>
10,80	3,82	1,91	0,95	20,68	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,57	10,57	6,64	6,64	58,49	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,57	10,57	6,64	6,64	58,49	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Ej obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullföcksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

***) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.**