

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,741	0,741
SRSs (shorthanded)*	0,738	0,738

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
J 17	NN AB	NN / 1965	C/R Cl.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
5,95	2,2	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
1,1		Ingen	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	0,96	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl	Järn	Inget	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
0,5	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Masteadrigg	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,2	0	0,73	
P	E		
6,6	2,5		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,68	1,00	0,57	10,3

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
7,80	3,30	1,65	0,82	12,91	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 0

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Ej obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Ej obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.