

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,877	0,852
SRSs (shorthanded)*	0,872	0,849

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
LM 32	NN AB	L/M Glasfiber A/S / 1975	Cr.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,75	3,25	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
6,3		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,25	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl	Järn	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
2,2	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Masteaddrigg		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,75	3,75	1,24	
P	E		
10,8	3,2		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,14	1,28	0,74	21,35

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
12,30	5,60	2,80	1,40	34,51	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
12,40	12,40	6,74	6,74	69,65	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
12,40	12,40	6,74	6,74	69,65	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.