

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,845	0,823
SRSs (shorthanded)*	0,832	0,814

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Lill-Scampi 26 Mk III	NN AB	Peter Norlin / 1975	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
7,7	2,57	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Trapets, max antal personer
2,2	1,45	Ingen	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriel	Mantåg	Vattenballast liter
Solid GRP	Järn	450 mm	FÖRBJUDET
Kölvikt ton	Svängkölv maxlutning grader	Invänding ballast kg	0
0,68	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	0,99	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3	3		
P	E		
8,25	2,5		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,68	1,00	0,57	12,76

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
9,70	4,50	2,25	1,13	21,89	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
9,55	9,55	5,40	5,40	42,98	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
9,55	9,55	5,40	5,40	42,98	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Ej obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.