

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,979	0,944
SRSs (shorthanded)*	0,977	0,943

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Lotus Scandinavia	NN AB	Harry Becker / 1975	C/R LS	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,97	2,15	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
3,5		Ingen	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,55	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	Inget	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,45	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,2	3,2	1,06	
P	E		
10,7	3,5		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,35	1,40	0,81	23,25

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,40	4,80	2,40	1,20	25,02	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,30	10,30	8,00	8,00	68,67	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,30	10,30	8,00	8,00	68,67	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Ej obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.