

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,893	0,878
SRSs (shorthanded)*	0,884	0,871

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Maxi 95	NN AB	Pelle Pettersson / 1974	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,45	3,16	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
5		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,58	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,6	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Masteaddrigg		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halsornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,33	3,33	1,1	
P	E		
10,6	3,4		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,28	1,36	0,78	22,33

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,90	6,30	3,15	1,58	37,57	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,60	11,60	5,94	5,94	57,42	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,60	11,60	5,94	5,94	57,42	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.