

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,908</b>	<b>0,885</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,898</b>	<b>0,878</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Mistress	NN AB	Olle Enderlein / 1969	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,7	2,84	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Propellertyp	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
3,5	Folding eller flöjlände	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Mantåg	Invänding ballast kg
Solid GRP	1,65	600 mm	0
Költyp	Kölmateriäl	Svängköi maxlutning grader	
Fenköl	Järn	FÖRBJUDET	
Kölvikt ton			
1,5			

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	1,16	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,5	3,5		
P	E		
9,7	2,9		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,94	1,16	0,67	17,38

## Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,40	5,25	2,63	1,31	30,01	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,14	11,14	6,30	6,30	58,49	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,14	11,14	6,30	6,30	58,49	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

C

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.