

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,029	0,996
SRSs (shorthanded)*	1,024	0,993

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Molich 10 M	NN AB	Poul Molich / 1973	C/R LS	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
12	2,55	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
3,69		Folding eller flöjlande	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,6	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	Inget	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,75	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Partialrigg, raka spridare		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Ja	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,8	3,8	1,25	
P	E		
11,5	3,45		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,20	1,30	0,79	23,84

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,50	5,70	2,85	1,43	32,86	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,60	11,60	7,00	8,40	78,49	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,60	11,60	7,00	8,40	78,49	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Ej obligatoriskt
Pentry	Ej obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Segelmått från dansk klassregel

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.